

## **Verarbeitungshinweise zur problemlosen Nassverklebung von PVC Folien**

### **Die Nassverklebung ist nur möglich unter folgenden Voraussetzungen**

- Bei Temperaturen über 15°C
- Wenn die Folie 24 Stunden vor starker Feuchtigkeit geschützt und dann nochmals angedrückt werden kann
- Bei absolut glatten und ebenen Untergründen.

### **Arbeitshilfen**

- Plastikrakel (bei uns erhältlich)
- Schwamm oder staub- und fussel freier Lappen
- Eimer
- Silikonfreies Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel)

### **Arbeitsschritte**

- Untergrund reinigen
- Silikonfreies Reinigungsmittel in Wasser geben - einen Teelöffel auf 3l Wasser und gut auflösen
- Untergrund vollständig befeuchten
- Silikonpapier vom Aufkleber entfernen
- Aufkleber auf der zu beklebenden Fläche positionieren
- Mit einer Plastikrakel gut andrücken und das Wasser herausstreichen
- Übertragungstape vorsichtig von der Folie entfernen

**Für Rückfragen steht Ihnen unsere Grafikabteilung gerne zur Verfügung.  
Sie erreichen die Kolleginnen und Kollegen unter folgenden Telefonnummern:**

06442 94 99 - 24     Peter Küster  
06442 94 99 - 33     Anna-Lena Dannewitz